Inovace a funkčnost – nová generace jističů

Vedení snahou poskytnout uživateli maximální užitnou hodnotu jsme vyvinuli novou generaci jističů. Tři kompletní řady výrobků kombinující pionýrskou technologii s vysokým stupněm funkčnosti, flexibility a bezpečnosti, jsou navženy pro rozličné podmínky bytové výstavby i průmyslových instalací.





Rozhodující přednosti – spojené v jednom výrobním programu:

- kompaktní provedení
- zjednodušené odebrání od sběrné lišty (single fix/twin fix)
- bezšroubová přívodní svorka (plug2power)
- profesionální popisovací systém (pictoplan)
- široký výrobní program (charakteristiky B, C, D, K a Z)
- nejvyšší kvalita
- kompletní systém výrobků

ABL SURSUM

Jističe výrobní řady S

6 kA dle IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
1		C1S1
2		C2S1
3		C3S1
4		C4S1
5		C5S1
6	B6S1	C6S1
10	B10S1	C10S1
13	B13S1	C13S1
16	B16S1	C16S1
20	B20S1	C20S1
25	B25S1	C25S1
32	B32S1	C32S1
40	B40S1	C40S1
50	B50S1	C50S1
63	B63S1	C63S1

6000 3

jednopólové

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
1		C1S8
2		C2S8
3		C3S8
4		C4S8
5		C5S8
6	B6S8	C6S8
10	B10S8	C10S8
13	B13S8	C13S8
16	B16S8	C16S8
20	B20S8	C20S8
25	B25S8	C25S8
32	B32S8	C32S8
40	B40S8	C40S8
50	B50S8	C50S8
63	B63S8	C63S8

6000 3

jednopólové se spínaným nulovým vodičem

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
1		C1S3
2		C2S3
3		C3S3
4		C4S3
5		C5S3
6	B6S3	C6S3
10	B10S3	C10S3
13	B13S3	C13S3
16	B16S3	C16S3
20	B20S3	C20S3
25	B25S3	C25S3
32	B32S3	C32S3
40	B40S3	C40S3
50	B50S3	C50S3
63	B63S3	C63S3

6000 3

třípólové

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
1		C1S9
2		C2S9
3		C3S9
4		C4S9
5		C5S9
6	B6S9	C6S9
10	B10S9	C10S9
13	B13S9	C13S9
16	B16S9	C16S9
20	B20S9	C20S9
25	B25S9	C25S9
32	B32S9	C32S9
40	B40S9	C40S9
50	B50S9	C50S9
63	B63S9	C63S9

6000 3

dvoupólové

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
1		C1S2
2		C2S2
3		C3S2
4		C4S2
5		C5S2
6	B6S2	C6S2
10	B10S2	C10S2
13	B13S2	C13S2
16	B16S2	C16S2
20	B20S2	C20S2
25	B25S2	C25S2
32	B32S2	C32S2
40	B40S2	C40S2
50	B50S2	C50S2
63	B63S2	C63S2

ABL SURSUM

Jističe výrobkové řady T

10 kA dle IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
0,3		C0,3T1
0,5		C0,5T1
0,8		C0,8T1
1	B1T1	C1T1
1,6	B1,6T1	C1,6T1
2	B2T1	C2T1
2,5	B2,5T1	C2,5T1
3	B3T1	C3T1
3,5	B3,5T1	C3,5T1
4	B4T1	C4T1
5	B5T1	C5T1
6	B6T1	C6T1
8	B8T1	C8T1
10	B10T1	C10T1
13	B13T1	C13T1
16	B16T1	C16T1
20	B20T1	C20T1
25	B25T1	C25T1
32	B32T1	C32T1
40	B40T1	C40T1
50	B50T1	C50T1
63	B63T1	C63T1

10000 3

jednopólové

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
0,3		C0,3T3
0,5		C0,5T3
0,8		C0,8T3
1	B1T3	C1T3
1,6	B1,6T3	C1,6T3
2	B2T3	C2T3
2,5	B2,5T3	C2,5T3
3	B3T3	C3T3
3,5	B3,5T3	C3,5T3
4	B4T3	C4T3
5	B5T3	C5T3
6	B6T3	C6T3
8	B8T3	C8T3
10	B10T3	C10T3
13	B13T3	C13T3
16	B16T3	C16T3
20	B20T3	C20T3
25	B25T3	C25T3
32	B32T3	C32T3
40	B40T3	C40T3
50	B50T3	C50T3
63	B63T3	C63T3

Lze dodat i v charakteristikách D, K, a Z

10000 3

dvoupólové

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
0,3		C0,3T2
0,5		C0,5T2
0,8		C0,8T2
1	B1T2	C1T2
1,6	B1,6T2	C1,6T2
2	B2T2	C2T2
2,5	B2,5T2	C2,5T2
3	B3T2	C3T2
3,5	B3,5T2	C3,5T2
4	B4T2	C4T2
5	B5T2	C5T2
6	B6T2	C6T2
8	B8T2	C8T2
10	B10T2	C10T2
13	B13T2	C13T2
16	B16T2	C16T2
20	B20T2	C20T2
25	B25T2	C25T2
32	B32T2	C32T2
40	B40T2	C40T2
50	B50T2	C50T2
63	B63T2	C63T2

10000 3

třípólové

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
0,3		C0,3T3
0,5		C0,5T3
0,8		C0,8T3
1	B1T3	C1T3
1,6	B1,6T3	C1,6T3
2	B2T3	C2T3
2,5	B2,5T3	C2,5T3
3	B3T3	C3T3
3,5	B3,5T3	C3,5T3
4	B4T3	C4T3
5	B5T3	C5T3
6	B6T3	C6T3
8	B8T3	C8T3
10	B10T3	C10T3
13	B13T3	C13T3
16	B16T3	C16T3
20	B20T3	C20T3
25	B25T3	C25T3
32	B32T3	C32T3
40	B40T3	C40T3
50	B50T3	C50T3
63	B63T3	C63T3

Lze dodat i v charakteristikách D, K, a Z

10000 3

třípólové se spínaným nulovým vodičem

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
0,3		C0,3T9
0,5		C0,5T9
0,8		C0,8T9
1	B1T9	C1T9
1,6	B1,6T9	C1,6T9
2	B2T9	C2T9
2,5	B2,5T9	C2,5T9
3	B3T9	C3T9
3,5	B3,5T9	C3,5T9
4	B4T9	C4T9
5	B5T9	C5T9
6	B6T9	C6T9
8	B8T9	C8T9
10	B10T9	C10T9
13	B13T9	C13T9
16	B16T9	C16T9
20	B20T9	C20T9
25	B25T9	C25T9
32	B32T9	C32T9
40	B40T9	C40T9
50	B50T9	C50T9
63	B63T9	C63T9

10000 3

čtyřpólové

Jmenovitý proud I_n A	charakteristika B Obj.č.	charakteristika C Obj.č.
0,3		C0,3T4
0,5		C0,5T4
0,8		C0,8T4
1	B1T4	C1T4
1,6	B1,6T4	C1,6T4
2	B2T4	C2T4
2,5	B2,5T4	C2,5T4
3	B3T4	C3T4
3,5	B3,5T4	C3,5T4
4	B4T4	C4T4
5	B5T4	C5T4
6	B6T4	C6T4
8	B8T4	C8T4
10	B10T4	C10T4
13	B13T4	C13T4
16	B16T4	C16T4
20	B20T4	C20T4
25	B25T4	C25T4
32	B32T4	C32T4
40	B40T4	C40T4
50	B50T4	C50T4
63	B63T4	C63T4

Lze dodat i v charakteristikách D, K, a Z

ABL SURSUM
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottenso ser Straße 22
D-91207 Lauf / Pegnitz

Postfach 1002 47
D-91152 Lauf / Pegnitz

Telefon: +49 (0)9123 188-0
Fax: +49 (0)9123 188-188
E-Mail: info@abl-sursum.com
Internet: www.abl-sursum.com

Germany

Oficiální zastoupení :
EPOCOWM spol. s r.o.

Dlevčice 141
CZ - 25101 Brandýs nad Labem

info@epocowm.cz
www.elcomm.cz

Technické změny vyhrazeny
Korekcie, grafika,