



Zásuvkové kombinace DX, DY, DZ

Technický popis: Skříně jsou určeny pro instalaci zásuvek a modulových přístrojů a jsou vyrobeny z UV stabilních plastů s průhledným kouřovým oknem. Pro instalaci modulových přístrojů je ve skříně upevněna lišta DIN pro 9 modulů.

Technická data: krytí IP 44 (dle použitých zásuvek až IP 67)
samozhášivost HB (dle UL 94)

DX - bez přístrojů, nezapojené

ve skříních jsou osazeny zásuvky 230V a 400V, svorkovnice N+PE

- ✓ **Z52.210DX** - 2x230V/16A, 1x400V/16A
- ✓ **Z52.201DX** - 2x230V/16A, 1x400V/32A
- ✓ **Z59.311DX** - 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A

DY - s jističi

ve skříních jsou osazeny zásuvky 230V a 400V, svorkovnice N+PE, jsou osazeny jističi a kompletně zapojeny

- ✓ **Z52.210DY** - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 2x1B16, 1x3B16
- ✓ **Z52.201DY** - 2x230V/16A, 1x400V/32A, 2x1B16, 1x3B32
- ✓ **Z59.311DY** - 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, 3x1B16, 1x3B16, 1x3B32

DZ - s jističi a proudovým chráničem

ve skříních jsou osazeny zásuvky 230V a 400V, svorkovnice N+PE
a jsou osazeny jističi, proudovým chráničem a kompletně zapojeny

- ✓ **Z52.210DZ** - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 2x1B16, 1x3B16, 1xFI 4/40/0,03A
- ✓ **Z52.201DZ** - 2x230V/16A, 1x400V/32A, 2x1B16, 1x3B32, 1xFI 4/40/0,03A
- ✓ **Z59.311DZ** - 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, 2x1B16, 1x3B16, 1xFI 4/40/0,03A

Provedení skříní může být variabilní. Dle Vašich požadavků lze osadit i zásuvky v provedení 4-pól., jistění v charakteristikách C, D. Případně lze upravit i počty osazených zásuvek dle velikosti skříně.

www.erocomm.cz

Dřevčice 141, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 910 950, www.erocomm.cz, info@erocomm.cz

